



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 8, 2010/ज्येष्ठ 18, 1932

No. 154]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 8, 2010/JYAISTHA 18, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2010

सं. 74/2009-2014

विषय : सिओन क-1667 में संशोधन ।

फा. सं. 01/87/171/00001/ए एम 11/डी ई एस-7.—विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 2.4 और प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 1.1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्वारा, समय-समय पर यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-2) 2009-2014 में निम्नलिखित संशोधन/शुद्धियाँ करते हैं :-

2. समय-समय पर यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-2) 2009-2014 में यथानिहित मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों (सिओन) के विवरण में इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "क" में यथा उल्लिखित क-1667 पर सिओन प्रविष्टि के मद्दे संशोधन/शुद्धियाँ की गई हैं । इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन विशेष सचिव

अनुलग्नक "क"

निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	मात्रा
नाइलोन टायर-कोर्ड वार्प-शीट या रेयान कॉर्ड वार्प-शीट से मजबूत किए गए ऑटोमोबाइल टायर	100 किग्रा.	1 (क) प्राकृतिक रबड़	44 किग्रा.
		1 (ख) सिंथेटिक रबड़ (पी बी आर/एस बी आर-1502/1712/1723/1783)	8.6 किग्रा.
		1 (ग) वी पी लैटिसिज	0.4 किग्रा.
		2. कार्बन ब्लैक	23 किग्रा.
		3. नाइलोन/टायर यार्न/कार्ड/वार्प-शीट/फैब्रिक डिप्ड एवं अनडिप्ड दोनों)	13 किग्रा.
		4. बीड वायर	4 किग्रा.
		5. पिगमेंट/रसायन निम्नलिखित हैं :-	
		(क) रबड़ रसायन (एंटी ऑक्सीडेंट, एक्सीलेटर, एंटीओजोनेंट, रिटार्डर्स और पेप्टीजर्स) ।	2.00 किग्रा.
		(एंटीआक्सीडेंट का आयात, तथापि, अनुमत रबड़ रसायन के प्रत्येक 2 किग्रा. के लिए 1 किग्रा. से अधिक नहीं होना चाहिए ।)	

निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	मात्रा
		(ख) जिक आक्साइड	2.00 किग्रा.
		(ग) अन्य सभी विविध पदार्थ/रसायन जैसे माइक्रोक्रीस्टलाइन वैक्स, पैराफिन वैक्स, पिगमेंट्स और सॉफ्टनर्स, स्टिऐरिक एसिड साल्वेन्ट्स, प्लास्टिसाइजर्स, सिंथेटिक रेजिन्स, बॉन्डिंग/कपलिंग ऐजेंट्स, ऐक्टिवेटर सैंड फिलर्स, डिप रसायन (रेसोक्रिनोल को छोड़कर) मूल्ड रिलीज ऐजेंट्स, टैकीयर्स और कंटेल्सिस्टस और साइलोफ	7.40 किग्रा.
		(घ) रेसोक्रिनोल	0.10 किग्रा.
		(ङ) इनसोल्यूबल सल्फर	0.50 किग्रा.
6.		फर्नेस ऑयल/एल. एच. एस.	23.8 लीटर

टिप्पणी :—1. बस/ट्रक के टायरों के मामले में, 8.6 किग्रा. की कुल मात्रा में एस बी आर की अनुमत मात्रा 3 किग्रा. (अधिकतम) है और पी बी आर की अनुमत मात्रा 5.6 किग्रा. है।

2. उपरोक्त मानदण्ड नेचुरल रबड़ इनर लाइनर सहित ट्यूब रहित टायरों पर भी लागू हैं।

3. यदि फर्म डिप्ड फेब्रिक को आयात करती है, तो डिपिंग के लिए अनुमत मर्दे अर्थात् रेसोक्रिनोल और पी. पी. लेटेक्स की अनुमति नहीं दी जाएगी परन्तु 0.61 किग्रा. भार जोड़ा जा सकता है।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 8th June, 2010

No. 74/2009-2014

Subject: Amendment of SION A-1667.

F. No. 01/87/171/00001/AM 11/DES-VII.—In exercise of the powers conferred under paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014 and Paragraph 1.1 of the Hand Book of Procedures (Vol. I), the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments/corrections in the Hand Book of Procedures Vol. II, 2009-2014, as amended from time to time.

2. In the statement of Standard Input Output Norms (SION) as contained in the Handbook of Procedures (Vol. II), 2009-2014, as amended from time to time, amendments/corrections are made against SION entry at 'A-1667 as mentioned in Annexure "A" to this Public Notice.

This issues in Public interest.

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade
& ex-officio Spl. Secy.
ANNEXURE "A"

Export Item	Qty.	Import Item	Qty.
Automobile Tyres reinforced with Nylon tyre-cord Warp-sheet or rayon tyre cord warp-sheet	100 kg.	1 (a) Natural Rubber	44 kg.
		1 (b) Synthetic Rubber (PBR/SBR-1502/1712/1723/1783)	8.6 kg.
		1 (c) V.P. Latices	0.4 kg.
		2. Carbon Black	23 kg.
		3. Nylon/Tyre Yarn Cord/Warp Sheet/Fabric (both dipped and undipped)	13kg.
		4. Bead wire	4 kg.
		5. Pigments/chemicals the following :—	
		(a) Rubber chemicals (Antioxidants, Acelerator, Antiozonant, Retarders and Peptizers). (Import of antioxidants however, shall not exceed 1 kg. for each 2 kgs. of Rubber chemicals allowed.)	2.00 kg.
		(b) Zinc Oxide	2.00 kg.
		(c) All other Miscellaneous materials/chemicals viz., microcrystalline wax, paraffin wax, pigments and softeners, stearic acid solvents, plasticisers synthetic resins, bonding/coupling agents, activators and fillers Dip Chemicals (excluding resorcinol) mould release agents, tackifiers and catalysts and syloff	7.40 kg.
		(d) Resorcinol	0.10 kg.
		(e) Insoluble Sulphur	0.50 kg.
		6. Furnace Oil/L.S.H.S.	23.8 Litres

Note :— 1. In case of Bus/Truck Tyres, out of the total quantity 8.6 kgs. the quantity of SBR allowed is up to 3 kgs. (maximum) and the quantity of PBR allowed is 5.6 kgs.

2. The above norm is also applicable for Tubeless Tyres with Natural Rubber Inner Liner.

3. If the firm import Dipped fabric, items allowed for dipping i.e. Resorcinol and V.P. Latex shall not be allowed but a weight of 0.61 kg. may be added.